

Fonds GRC selon la norme DIN 28011

Matière

d. ext	épaisseur	1.4541 / 321	1.4571/316 Ti	1.4404/316L	P 265 GH	S235JR+N
21,3	2,0		en stock			
21,3	3,0		en stock		en stock	en stock
26,9	2,0	en stock	en stock			
26,9	3,0	en stock	en stock		en stock	en stock
31,8	3,0				en stock	en stock
33,7	2,0		en stock			
33,7	3,0	en stock	en stock		en stock	en stock
33,7	4,0				en stock	
38,0	3,0				en stock	en stock
42,4	2,0		en stock			
42,4	3,0	en stock	en stock		en stock	en stock
42,4	4,0				en stock	
44,5	3,0				en stock	en stock
48,3	2,0		en stock			
48,3	3,0	en stock	en stock		en stock	en stock
48,3	4,0				en stock	
51,0	3,0				en stock	en stock
57,0	3,0				en stock	en stock
60,3	2,0		en stock			
60,3	3,0	en stock	en stock		en stock	en stock
60,3	4,0		en stock		en stock	
60,3	5,0				en stock	
63,5	3,0				en stock	en stock
70,0	3,0				en stock	en stock
76,1	3,0	en stock	en stock		en stock	en stock
76,1	4,0		en stock		en stock	
76,1	5,0				en stock	
76,1	6,0				en stock	
82,5	3,0				en stock	en stock
88,9	3,0	en stock	en stock	en stock	en stock	en stock
88,9	4,0		en stock	en stock	en stock	
88,9	5,0				en stock	
88,9	6,0				en stock	
101,6	4,0				en stock	en stock
108,0	3,0	en stock	en stock			
108,0	4,0		en stock		en stock	en stock
114,3	3,0	en stock	en stock			
114,3	4,0	en stock	en stock	en stock	en stock	en stock
114,3	5,0		en stock		en stock	
114,3	6,0		en stock		en stock	
121,0	4,0				en stock	en stock
127,0	4,0				en stock	en stock
133,0	3,0		en stock			
133,0	4,0		en stock		en stock	en stock
133,0	5,0				en stock	
139,7	3,0	en stock	en stock			
139,7	4,0	en stock	en stock	en stock	en stock	en stock
139,7	5,0		en stock		en stock	
139,7	6,0				en stock	
139,7	8,0				en stock	
152,4	5,0				en stock	
159,0	3,0	en stock	en stock			
159,0	4,0		en stock		en stock	
159,0	5,0		en stock		en stock	en stock

d. ext	épaisseur	1.4541 / 321	1.4571/316 Ti	1.4404/316L	P 265 GH	S235JR+N
168,3	3,0	en stock	en stock			
168,3	4,0	en stock	en stock	en stock	en stock	
168,3	5,0	en stock	en stock	en stock	en stock	en stock
168,3	6,0		en stock		en stock	
168,3	8,0		en stock		en stock	
177,8	3,0		en stock			
177,8	5,0				en stock	en stock
193,7	3,0	en stock	en stock			
193,7	4,0		en stock			
193,7	5,0			en stock	en stock	en stock
193,7	6,0				en stock	
219,1	3,0	en stock	en stock		en stock	
219,1	4,0	en stock	en stock	en stock	en stock	
219,1	5,0	en stock	en stock		en stock	
219,1	6,0		en stock	en stock	en stock	en stock
219,1	8,0		en stock		en stock	
219,1	10,0				en stock	
219,1	12,0				en stock	
244,5	3,0		en stock			
244,5	5,0		en stock		en stock	
244,5	6,0				en stock	
244,5	8,0				en stock	
250,0	3,0	en stock	en stock		en stock	
250,0	4,0				en stock	
267,0	3,0		en stock			
267,0	6,0				en stock	
273,0	3,0	en stock	en stock			en stock
273,0	4,0	en stock	en stock		en stock	en stock
273,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
273,0	6,0		en stock		en stock	en stock
273,0	7,0				en stock	
273,0	8,0		en stock		en stock	
273,0	10,0				en stock	
273,0	12,0				en stock	
300,0	3,0		en stock			en stock
300,0	4,0		en stock	en stock		
300,0	5,0				en stock	
300,0	6,0				en stock	
300,0	8,0				en stock	
323,9	3,0	en stock	en stock			
323,9	4,0	en stock	en stock			
323,9	5,0	en stock	en stock	en stock	en stock	
323,9	6,0		en stock		en stock	
323,9	7,0				en stock	en stock
323,9	8,0		en stock		en stock	
323,9	10,0		en stock		en stock	
323,9	12,0				en stock	
350,0	3,0		en stock		en stock	
350,0	4,0		en stock		en stock	
350,0	5,0		en stock		en stock	
350,0	6,0				en stock	
350,0	8,0				en stock	
355,6	3,0		en stock			
355,6	4,0	en stock	en stock			
355,6	5,0		en stock	en stock	en stock	
355,6	6,0				en stock	
355,6	7,0		en stock			
355,6	8,0		en stock		en stock	en stock
355,6	10,0				en stock	

d. ext	épaisseur	1.4541 / 321	1.4571/316 Ti	1.4404/316L	P 265 GH	S235JR+N
355,6	12,0				en stock	S235JR+N
368,0	4,0		en stock			
368,0	6,0				en stock	
368,0	8,0				en stock	
400,0	3,0		en stock			
400,0	4,0		en stock	en stock	en stock	
400,0	5,0		en stock		en stock	
400,0	6,0				en stock	
400,0	8,0				en stock	
406,4	3,0		en stock			
406,4	4,0	en stock	en stock	en stock		
406,4	5,0		en stock		en stock	
406,4	6,0		en stock		en stock	
406,4	8,0				en stock	en stock
406,4	10,0				en stock	
419,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
419,0	6,0		en stock		en stock	
419,0	8,0				en stock	
419,0	10,0				en stock	
450,0	3,0		en stock		en stock	
450,0	4,0		en stock		en stock	
450,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
450,0	6,0				en stock	
450,0	8,0				en stock	
450,0	10,0				en stock	
457,2	3,0		en stock			
457,2	4,0		en stock			
457,2	5,0		en stock	en stock		
457,2	6,0				en stock	
457,2	8,0				en stock	
457,2	10,0				en stock	
457,2	12,0				en stock	
500,0	3,0		en stock	en stock	en stock	
500,0	4,0		en stock	en stock	en stock	
500,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
500,0	6,0		en stock		en stock	
500,0	8,0				en stock	
500,0	10,0				en stock	
508,0	3,0		en stock			
508,0	4,0	en stock	en stock			
508,0	5,0	en stock	en stock	en stock	en stock	
508,0	6,0		en stock		en stock	
508,0	8,0		en stock		en stock	
508,0	10,0				en stock	
508,0	12,0				en stock	
521,0	7,0				en stock	
550,0	3,0		en stock		en stock	
550,0	4,0		en stock		en stock	
550,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
550,0	6,0				en stock	
550,0	8,0				en stock	
550,0	10,0				en stock	
558,8	5,0		en stock			
558,8	8,0				en stock	
600,0	3,0		en stock		en stock	
600,0	4,0		en stock	en stock	en stock	
600,0	5,0		en stock		en stock	
600,0	6,0		en stock		en stock	
600,0	7,0		en stock			

d. ext	épaisseur	1.4541 / 321	1.4571/316 Ti	1.4404/316L	P 265 GH	S235JR+N
600,0	8,0				en stock	
600,0	10,0				en stock	
600,0	12,0				en stock	
609,6	4,0	en stock	en stock			
609,6	5,0		en stock	en stock		
609,6	6,0		en stock		en stock	
609,6	8,0				en stock	
609,6	10,0				en stock	
609,6	12,0				en stock	
650,0	4,0		en stock		en stock	
650,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
650,0	6,0				en stock	
650,0	8,0				en stock	
650,0	10,0				en stock	
660,4	8,0				en stock	
660,4	10,0				en stock	
700,0	3,0		en stock			
700,0	4,0		en stock	en stock	en stock	
700,0	5,0		en stock		en stock	
700,0	6,0		en stock		en stock	
700,0	8,0				en stock	
700,0	10,0				en stock	
700,0	12,0				en stock	
711,2	5,0		en stock			
711,2	6,0				en stock	
711,2	8,0				en stock	
711,2	10,0				en stock	
750,0	3,0				en stock	
750,0	4,0		en stock		en stock	
750,0	5,0		en stock		en stock	
750,0	6,0				en stock	
750,0	8,0				en stock	
750,0	10,0				en stock	
750,0	12,0				en stock	
800,0	3,0		en stock			
800,0	4,0		en stock	en stock	en stock	
800,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
800,0	6,0		en stock		en stock	
800,0	8,0		en stock		en stock	
800,0	10,0				en stock	
800,0	12,0				en stock	
812,8	8,0				en stock	
812,8	10,0				en stock	
812,8	12,0				en stock	
850,0	4,0		en stock		en stock	
850,0	5,0				en stock	
850,0	6,0				en stock	
850,0	8,0				en stock	
850,0	10,0				en stock	
900,0	4,0		en stock		en stock	
900,0	5,0		en stock	en stock	en stock	
900,0	6,0		en stock		en stock	
900,0	8,0				en stock	
900,0	10,0				en stock	
900,0	12,0				en stock	
914,4	6,0				en stock	
914,4	8,0				en stock	
914,4	10,0				en stock	
950,0	4,0		en stock			

d. ext	épaisseur	1.4541 / 321	1.4571/316 Ti	1.4404/316L	P 265 GH
950,0	5,0				en stock
950,0	6,0				en stock
950,0	8,0				en stock
950,0	10,0				en stock
1000,0	4,0	en stock	en stock	en stock	en stock
1000,0	5,0		en stock		en stock
1000,0	6,0		en stock		en stock
1000,0	7,0				en stock
1000,0	8,0				en stock
1000,0	10,0				en stock
1000,0	12,0				en stock
1016,0	10,0				en stock
1050,0	6,0				en stock
1100,0	4,0		en stock		
1100,0	5,0		en stock		en stock
1100,0	6,0				en stock
1100,0	8,0				en stock
1100,0	10,0				en stock
1100,0	12,0				en stock
1150,0	6,0				en stock
1150,0	8,0				en stock
1150,0	10,0				en stock
1200,0	4,0		en stock		
1200,0	5,0		en stock		en stock
1200,0	6,0		en stock		en stock
1200,0	8,0				en stock
1200,0	10,0				en stock
1200,0	12,0				en stock
1220,0	10,0				en stock
1250,0	5,0				en stock
1250,0	6,0				en stock
1250,0	8,0				en stock
1250,0	10,0				en stock
1300,0	5,0				en stock
1300,0	6,0				en stock
1300,0	8,0				en stock
1300,0	10,0				en stock
1300,0	12,0				en stock
1400,0	5,0				en stock
1400,0	6,0				en stock
1400,0	8,0				en stock
1400,0	10,0				en stock
1400,0	12,0				en stock
1500,0	5,0				en stock
1500,0	6,0				en stock
1500,0	8,0				en stock
1500,0	10,0				en stock
1500,0	12,0				en stock
1600,0	5,0				en stock
1600,0	6,0				en stock
1600,0	8,0				en stock
1600,0	10,0				en stock
1600,0	12,0				en stock
1800,0	8,0				en stock
1800,0	10,0				en stock
1800,0	12,0				en stock
2000,0	8,0				en stock
2200,0	8,0				en stock
2200,0	10,0				en stock

d. ext	épaisseur	1.4541 / 321	1.4571/316 Ti	1.4404/316L	P 265 GH
2200,0	12,0				en stock
2400,0	8,0				en stock
2400,0	12,0				en stock
2500,0	8,0				en stock

Calottes sphériques

Fonds plats

Matière			Matière		
d. ext	épaisseur	S 235 JR+N	d. ext	épaisseur	S 235 JRG 2
21,3	3,0	en stock	300,0	3,0	en stock
26,9	3,0	en stock	400,0	3,0	en stock
38,0	3,0	en stock	500,0	3,0	en stock
42,4	3,0	en stock			
44,5	3,0	en stock			
48,3	3,0	en stock			
51,0	3,0	en stock			
57,0	3,0	en stock			
60,3	3,0	en stock			
63,5	3,0	en stock			
70,0	3,0	en stock			
76,1	3,0	en stock			
82,5	3,0	en stock			
88,9	3,0	en stock			
101,6	4,0	en stock			
108,0	4,0	en stock			
114,3	4,0	en stock			
133,0	4,0	en stock			
139,7	4,0	en stock			
159,0	4,0	en stock			
168,3	4,0	en stock			
193,7	4,0	en stock			
219,1	5,0	en stock			
267,0	5,0	en stock			
273,0	5,0	en stock			
323,9	6,0	en stock			

Caps suivant ANSI B 16.9

Caps suivant DIN 2617

matériel: P 265 GH

(selon DIN 2609)

Material

d. ext	épaisseur	Inch	STD	XS	d. ext	épaisseur	P 265 GH
33,40	3,38	1	en stock		21,3	2,0	en stock
42,20	3,56/4,85	1 ¼	en stock	en stock	26,9	2,3	en stock
48,30	3,68/5,08	1 ½	en stock	en stock	33,7	2,6	en stock
60,30	3,91/5,54	2	en stock	en stock	42,4	2,6	en stock
73,00	5,16/7,01	2 ½	en stock	en stock	48,3	2,6	en stock
88,90	5,49/7,62	3	en stock	en stock	60,3	2,9	en stock
114,30	6,02/8,56	4	en stock	en stock	76,1	2,9	en stock
141,30	6,55/9,53	5	en stock	en stock	88,9	3,2	en stock
168,30	7,11/10,97	6	en stock	en stock	108,0	3,6	en stock
219,10	8,18/12,7	8	en stock	en stock	114,3	3,6	en stock
273,00	9,27/12,7	10	en stock	en stock	139,7	4,0	en stock
323,80	9,53/12,7	12	en stock	en stock	159,0	4,5	en stock
355,60	9,53/12,7	14	en stock	en stock	168,3	4,5	en stock
406,40	9,53/12,7	16	en stock	en stock	219,1	6,3	en stock
457,00	9,53/12,7	18	en stock	en stock	273,0	6,3	en stock
508,00	9,53/12,7	20	en stock	en stock	323,9	7,1	en stock
610,00	9,53/12,7	24	en stock	en stock	355,6	8,0	en stock
					406,4	8,8	en stock
					457,2	10,0	en stock
					508,0	11,0	en stock

Fonds semi elliptiques selon DIN 28013**Matière**

d. ext	épaisseur	P 265 GH
159,0	4,0	en stock
168,3	4,0	en stock
168,3	6,0	en stock
168,3	10,0	en stock
219,1	6,0	en stock
219,1	7,0	en stock
219,1	11,0	en stock
273,0	6,0	en stock
273,0	8,0	en stock
273,0	11,0	en stock
323,9	6,0	en stock
323,9	8,0	en stock
323,9	11,0	en stock
355,6	7,0	en stock
355,6	8,0	en stock
355,6	11,0	en stock
406,4	8,0	en stock
406,4	11,0	en stock
457,2	8,0	en stock
457,2	9,0	en stock
457,2	11,0	en stock
500,0	6,0	en stock
500,0	10,0	en stock
508,0	8,0	en stock
508,0	10,0	en stock
508,0	11,0	en stock
600,0	8,0	en stock
609,6	8,0	en stock
609,6	11,0	en stock
800,0	10,0	en stock
900,0	8,0	en stock
1000,0	10,0	en stock
1200,0	8,0	en stock
1200,0	12,0	en stock
1400,0	8,0	en stock